Beste Einzelbrettanlage für große Querschnitte

Kontizink 2000

Alle Vorteile unserer Keilzinkenmaschinen in einer Einzelbrettanlage, hervorragende Zinkenqualität und hohe Presskraft der Hydraulik- Taktpresse. Eine Universelle Keilzinkenanlage für große Holzquerschnitte im konstruktiven Bereich.

Mit dieser Keilzinkenanlage wird jedes Werkstück separat sehr exakt bearbeitet - Fräsung von vertikalen Keilzinkenverbindung. Ermöglicht wird dies durch separate Ausrichtung jedes einzelnen Brettes in einer massiven Spannkette. Diese führt die Bretter an den fixen Fräsen vorbei. Ein vorgeschalteter Zerspanner ermöglicht die Einstellung der Zinkenlänge 15/16,5 oder 20/22. Durch die großen Fräserdurchmesser und hohe Zähnezahl ist eine sauber ausrissfrei Fräsung auf den Fräsaggregaten möglich.

Die Zinken erhalten dadurch mit hervorragende physikalische und visuelle Eigenschaften. Die Maschine kann mit 1K Polyurethan oder mit getrennter Melamin- Klebstoffauftrag ausgerüstet werden und ist daher für jede Art von Produktion geeignet.

Eine starke hydraulische Taktpresse ist für größte Querschnitte ausgelegt und kann Lamellen für Brettschichtholzproduktion verarbeiten. Eine Universal-Keilzinkenanlage für große Holzquerschnitte.



Vorteile:

- Maximale Produktivität
- Flexibilität: Kurze und lange Hölzer (bis 6m) können hintereinander gefahren werden
- Niedrige Fräsgeschwindigkeit
- Wartungsarme und zuverlässige Mechanische Einspannung jedes einzelnen Holzes
- Jedes Werkstück wird einzeln ausgerichtet und bearbeitet
- Durch die Individuelle Klemmung gibt es eine sehr genaue Verbindung
- Große Werkstückquerschnitte möglich
- Sehr starke hydraulische Taktpresse
- Alle gängigen Klebstoffarten können zum Einsatz kommen
- Getrennter computergesteuerter Leimauftrag für Melamin Klebstoff und Härter

Vorteile der getrennten Klebstoffapplikation bei MUF Klebstoffen:

- Klebstoff und Härter Komponente werden separat auf gegenüberliegenden Enden des Werkstücks aufgetragen
- Die Komponenten vermischen sich beim Pressen
- Getrennte Applikationssysteme
- Einfache Einstellung der Auftragsmenge
- Kein gemischter Klebstoff vor der Verpressung
- Längere Produktionspausen ohne Reinigung der Auftragskämme
- Kein Mischgerät erforderlich

Technische Daten

KONTIZINK 2000	
Breite	85 - 310 mm
Stärke	23 - 80 mm
Takte	15 1/min
Typische Laufmeterleistung	2.000 m/h
Vorschubgeschwindigkeit	50 m/min
Zinkenfräserdurchmesser	260 mm

Maschinenmodelle

- **Kontizink 2000** ABSAUGUNG KEILZINKEN

Fotogalerie



Video

Ähnliche Produkte

Eurozink Compact 800

Leistungsstarke und produktive Maschine für die Keilzinkung von massivem Bauholz, KVH und Lamellen

MEHR

Leimholzanlagen

Starke und innovative Presslösungen für Brettschichtholz und Brettsperrholz

MEHR



Kontizink 2500

Hochleistungs-Einzelbrettanlagen für Vertikalprofile für den Langholz-Bereich und große Holzquerschnitte im konstruktiven Holzbau

MEHR