

# Идеально тонкий распил

LEDINEK RU - КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - HTBS

## HTBS

Горизонтальная ленточная делительная пила может работать автономно или в производственной линии после строгального станка.

Пила HTBS используется для деления одной балки или нескольких балок. Склеивание балки удвоенной ширины – это быстрый и экономичный способ увеличения производительности прессы для склеивания балок, а также наиболее эффективный способ производства более тонких клееных балок. Балки с удвоенной шириной делятся ленточной пилой, дающей распил высокого качества, и строгаются затем до финишного качества.



### Преимущества:

- Для деления клееных балок
- Отличное качество распила
- Рольганг на подаче
- Боковые прижимные ролики на выходе
- Мощный и быстрый станок
- PLC-управление для интеграции в автоматические линии

## Технические характеристики

## HTBS 700 / 1400

|                                                                                   |                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|  | Ширина пиления          | 700 / 1.400 мм |
|  | Диаметр ролика для пилы | 1.250 мм       |
|  | Скорость подачи         | 3 - 15 м/мин   |

### Модели станка

- HTBS 700

АСПИРАЦИЯ

### Фотогалерея



### Сопутствующие продукты



## ► Europlan 1000 / 1300

Строгальный станок для обработки балок.

[ЧИТАТЬ](#)