



Формы без ограничений

LEDINEK RU - КЛЕЕНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - HYPERPRESS

Hyperpress

Строим мечту

HYPERPRESS – это самый технологичный пресс для производства большеформатных гнутых клееных балок для строительства. Его конструкция очень продумана, рабочие решения позволяют быстро и просто производить продукцию.

Этот пресс хоть и очень похож внешне на другие прессы по производству гнутой клееной балки, однако очень сильно от них отличается. Он подходит для изготовления узких, широких, криволинейных или ступенчатых клееных балок. С момента его появления ни один другой пресс не может предложить такие же преимущества. Работать с прессом очень легко, он оснащен автоматическим компьютерным управлением для позиционирования опорных колонн, которые фиксируются под правильным углом, а также установленным на рельсы гидравлическим натяжным устройством, автоматическим прижимным верхним мостом и уникальным сверхбыстрым устройством для блокировки и деблокировки винтов.



Преимущества:

- Автоматическая настройка геометрии
- Вращающиеся под углом опорные колонны
- Несколько рядов балок в одной загрузке
- Гидравлическое натяжное устройство
- **Сверхлегкие прижимные башмаки**
- Высокая воспроизводимость настроек
- **Сверхбыстрая система деблокировки** – делайте это без размышлений.

Преимущества системы автоматического позиционирования

Управляемая компьютером система автоматического позиционирования дает возможность легко повторить продукт. Манипулятор всегда позиционирует опорные колонны точно по длине и точно поворачивает их в нужный угол.

Передача данных из офиса идет автоматически, пресс выставляется по заранее определенной форме балки. Оператор осуществляет только контроль за процессом, что значительно сокращает рабочую нагрузку на команду обслуживания.

Преимущества облегченных прижимных башмаков

Наши новые облегченные прижимные башмаки были разработаны с использованием самой современной системой 3D-моделирования и программного обеспечения для расчета прочности. Вес снижен на 1/3 без компромиссов по конструкционной прочности.

Для прессования 4 клееных балок длиной 30 м необходимо поднять 150 прижимных башмаков. При использовании же облегченных прижимных башмаков общий поднимаемый вес за один цикл прессования снижается на 800 кг!

Сверхбыстрая система деблокировки

Для специальной системы деблокировки Hyperpress не требуется специального оборудования для ослабления усилия прессования. Все, что вам необходимо, это молоток.

Это самая быстрая на данный момент система, она значительно ускорит процесс разгрузки прессы, а значит увеличит и его производительность.

Технические характеристики

HYPREPRESS



Ширина прессования

100 - 4.200 мм



Ширина ламели

100 - 300 мм



Длина прессования

50 м

Фотогалерея





Проспект решения по прессованию
Ledinek

Сопутствующие продукты



► Клееные конструкции

Великолепные инновационные решения для прессования клееных конструктивных балок и панелей CLT.

[ЧИТАТЬ](#)

► Polypress

Полностью автоматический пресс для производства гнутых клееных конструкций.

[ЧИТАТЬ](#)

► Hyperpress-N

Для того же продукта, но с меньшими инвестиционными затратами.

[ЧИТАТЬ](#)