

100% калибровка

LEDINEK RU - СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАНКИ - ROTOPLAST

Rotoplast

100% калибровка

Торцово-плоское фрезерование поверхностей синтетических плит и синтетических элементов. Если вам в производстве нужна идеально обработанная поверхность, то вам не найти лучшего варианта, чем система ROTOPLAST. Она гарантирует 100% калибровку заготовки, а также идеально ровную поверхность без волны после традиционной обработки. Станок может иметь разную рабочую ширину, подходит практически для любого применения, даже для заготовок шириной до 2,7 м.

Станок ROTOPLAST может быть адаптирован под большинство нестандартных задач, даже не входящих в стандартный список, а также для обработки нестандартных материалов. Мы не боимся рисковать своей репутацией.



Преимущества:

- Торцово-плоское фрезерование синтетических материалов
- Абсолютно точные подшипники
- Режущие пластинки из твердого сплава или с алмазным напылением
- Быстросменные инструментальные сегменты
- Оселок для прифуговки твердосплавных ножей
- Привод с частотным преобразователем для постоянной регулировки частоты вращения ротора

Обрабатываемые материалы:

полиэтилены (PE, HDPE, LDPE, UHMWPE,...), полипропилены (PP), полиамиды (PA), поликарбонаты (PC), полиоксиметилен (POM), поли (метилметакрилат) (PMMA), фенолформальдегидные смолы (PF), поливинилхлорид (PVC), полистиролы (PS, HIPS), фтороплимеры (PTFE), полибутелен терефталат (PBT), поливинил инеденфторид (PVDF), акрилонитрил-бутодиен-стиролы (ABS), этиленхлортрифторэтилен (ECTFE), полисульфоны (PSU), пенополиуретан (PUR, TPU), полиэфирэфиркетонные композиты (PEEK), полиамиды (PI)

Технические характеристики

ROTOPLAST

	Ширина	600 / 1.300 / 2.700 мм
	Высота	3 - 250 мм
	Диаметр ротора	830 / 1.650 / 3.250 мм
	Скорость подачи	6 - 36 м/мин

Комплексное решение со станком Rotoplast

Используйте все преимущества высокой производительности, которую может предложить система Rotoplast.

>>> ЛИНИЯ КАЛИБРОВКИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЛИТ СО СТАНКОМ
ROTOPLAST

Фотогалерея

